

Tekniske data	Classic 8 A	Classic 10 A	Classic 15 A
Netspænding	230 VAC 50 Hz	230/115 VAC 50/60 Hz	230/115 VAC 50/60 Hz
Ladespænding	8 – 32,5 VDC Programmerbar		
Ladestrøm	0 – 8 A Programmerbar	0 – 10 A Programmerbar	0 – 15 A Programmerbar
Anbefalet batterikapacitet	30 – 80 Ah	50 – 100 Ah	80 – 150 Ah
Ladeprogram	Programmerbar via seriel kabel		
Temperaturkompensering	Kan tilvælges	Kan tilvælges	Kan tilvælges
Køling	Passiv	Passiv	Blæser
Datalogger	Lagring af ladekurver i hukommelse		
Brugerinterface	3 lysdioder		
Temperaturområde	0 – 40 ° C		
Tæthedegrad	IP54	IP54	IPX1
Vægt	1,8 kg	2,4 kg	2,5 kg
Dimensioner	158 x 189 x 62 mm	215 x 189 x 62 mm	198 x 189 x 82 mm
Standard, sikkerhed	EN 60601-1 (elektro-medicinsk udstyr)		
Standard, EMC	EN 60601-1-2 (elektro-medicinsk udstyr)		